



## PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

# 90GR omnimix

DoP code: 10279-15010003

### Producttype

*type de produit – Produkttyp – product-type*

**PLEISTERMORTEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK (GP)**

*Mortier d'enduit d'usage courant (GP) – Normalputzmörtel (GP) – General purpose rendering plastering mortar (GP)*

### Aanwending

*Usage – Verwendung – Use*

Fabrieksmatig geproduceerde egalisatie- en reparatiemortel die binnen en buiten toepasbaar is voor wanden en vloeren  
Fabrication industrielle du mortier d'égalisation et de réparation applicable à l'intérieur qu'à l'extérieur pour des parois et des sols.

Fabrikmäßig produzierter Nivellier- und reparaturmörtel anwendbar auf Wand und Boden für innen und außen.  
Designed factory made levelling and repair mortar for internal and external use on walls and floors.

### Fabrikant

*Fabricant – Hersteller – Manufacturer*

**OMNICOL NV**

**Nijverheidsstraat 14**

**2381 Weelde ( België )**

### System voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

*Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts*

*System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product*

**System 4**

### Aangegeven prestatie

*Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance*

<b>Essentiële kenmerken</b> Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	<b>Prestaties</b> Performances Leistung Performance	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b> Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
<b>Brandgedrag</b> <i>Reaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	<b>Class F</b>	EN 998-1 :2016
<b>Hechtsterkte</b> <i>Détermination de l'adhérence</i> Haftzugfestigkeit Adhesive strength	<b>≥ 0,4 N/mm<sup>2</sup></b>	EN 998-1 :2016
<b>Breukpatroon</b> <i>Plan de fracture</i> Bruchbild Fracture pattern	<b>B</b>	EN 998-1 :2016

<b>Waterabsorptie</b> Détermination du coefficient d'absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption	<b>W<sub>c</sub>1</b>	EN 998-1 :2016
<b>Thermische conductiviteit</b> Détermination des valeurs thermiques de calcul Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	$(\lambda_{10, \text{dry mat}}) \leq 0,82 \text{ W/mK (P = 50\%)}$ $(\lambda_{10, \text{dry mat}}) \leq 0,89 \text{ W/mK (P = 90\%)}$ (tabelwaarde/valeur tabulée/Tabellenwert/tabulated value)	EN 998-1 :2016
<b>Duurzaamheid (vorst-dooi bestandheid)</b>  Durabilité ( résistance au gel - dégel )  Dauerhaftigkeit ( Frost - Tau)  Durability (against freeze - thaw)	<b>Op basis van de huidige ervaring, bij correcte toepassing, geschikt voor strenge weersomstandigheden.</b> Basé sur l'expérience actuelle, si utilisé correctement, adapté aux conditions météorologiques difficiles. Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung. History has shown, that the mortar has a high freeze/thaw resistance when applied in the intended place of use.	EN 998-1 :2016
<b>Gevaarlijke stoffen</b> Substances dangereuses Gefährliche Substanzen Dangerous substances	<b>NPD</b>	EN 998-1 :2016
<b>Druksterkte</b> Résistance à la compression Druckfestigkeit Compressive strength	<b>CS IV</b>	EN 998-1 :2016

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever  
Gedelegeerd Bestuurder



Weelde, 12/06/2019