

# Varistone Multitack

## MS polymeer lijmkit

### Productomschrijving

VARISTONE Multitack is een universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van alle soorten materialen behalve PE en PP.

VARISTONE Multitack kan toegepast worden op iedere ondergrond; is extreem veelzijdig en is het antwoord voor iedere verlijming.

### Eigenschappen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimp vrij
- Hoge mechanische weerstand
- Schimmel en bacterie bestendig
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij

### Toepassingen

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten. Kan door zijn veelzijdigheid alle soorten lijmen vervangen.

### Ondergrond

Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn.

### Leveringsvorm

Koker 290 ml (12 per doos)

### Kleur

Zwart, grijs en wit  
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.



# VARISTONE®

### Materiaal

Hybride polymeren

### Technische gegevens

Hardheid	58 Shore A
Doorharding	3 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	350%
Viscositeit	800m/pa per sec.
Dichtheid	1,60 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	2,6 N/mm <sup>2</sup>

### Houdbaarheid

Tot 18 maanden (na productiedatum) houdbaar in de ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

### Veiligheid

Vermijd contact met de huid en de ogen.  
Bevat een mengsel van aminosilanen.  
Bij opname van het product via de mond onmiddellijk een arts raadplegen.  
Kan leiden tot een allergische reactie.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Voor verdere informatie gelieve het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.